



SKU: M7000-24SFP2XS-EA Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$11,807.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

proporcionando 24 puertos SFP para conectividad de fibra óptica flexible y 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para enlaces de agregación de alto rendimiento. Su arquitectura modular permite expandir y mantener la infraestructura de red sin interrumpir el servicio, ideal para centros de datos y entornos empresariales con alta densidad de tráfico. El cumplimiento del estándar IEEE 802.3az garantiza eficiencia energética operativa, reduciendo el consumo eléctrico durante períodos de baja actividad en los puertos.

Características Principales

- Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000
- Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento
- Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso
- Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az
- Especificaciones Técnicas

Conectividad

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Puertos

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Modelos

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Eficiencia energética

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Diseño modular

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Soporte para redes de alta densidad

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Eficiencia energética

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

24 puertos SFP para conectividad flexible de fibra óptica

2 puertos SFP+ con velocidad de hasta 10 Gbps

Compatibilidad con sistema NB5700x y modelos M7000

Diseño modular para fácil expansión y mantenimiento

Soporte para redes de alta densidad y tráfico intenso

Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az

Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad flexible con 24 puertos SFP
Característica 2	2 puertos SFP+ para enlaces de 10 Gbps
Característica 3	Diseño modular para expansión sencilla
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con serie NBS700x
Característica 5	Rendimiento optimizado para alta densidad de tráfico
Característica 6	Eficiencia energética con estándar IEEE 802.3az