



Tarjeta Switch / 48 Puertos SFP 1G / 2 Puertos SFP+ 10G / Chasis Modular / 97W

SKU: M7000-48SFP2XS-EA Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$14,600.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Tarjeta switch modular diseñada para integrarse en chasis de la serie NBS700X, proporcionando 48 puertos SFP de 1 Gbps y 2 puertos SFP+ de 10 Gbps para infraestructuras de red basadas en fibra óptica. Su arquitectura modular permite expandir la capacidad del chasis según las demandas crecientes del entorno, facilitando la migración y el crecimiento sin reemplazo completo del equipo central. El diseño optimiza el consumo energético a 97 watts, reduciendo el impacto térmico y operativo en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Es una solución orientada a redes empresariales, campus universitarios y operadores que requieren alta densidad de conectividad de fibra con uplinks de agregación de 10 Gbps.

Características Principales

- Compatibilidad con chasis NBS7003 y NBS7006
- 48 puertos SFP 1G para fibra óptica
- 2 puertos SFP+ 10G para fibra óptica de alta velocidad
- Consumo energético de 97 watts
- Arquitectura modular para escalabilidad horizontal
- Optimizada para redes de alta densidad de puertos

Especificaciones Técnicas

Modelo	M7000-48SFP2XS-EA
Flex	1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Marca	Ruijie
Tipo de Producto	Tarjeta Switch Modular
Chasis Compatibles	NBS7003, NBS7006
Puertos SFP	48 puertos (1 Gbps, fibra)
Puertos SFP+	2 puertos (10 Gbps, fibra)
Consumo Energético	97 W
Arquitectura	Modular, alta escalabilidad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con chasis NBS7003 y NBS7006
Característica 2	48 puertos SFP 1G para conectividad de fibra
Característica 3	2 puertos SFP+ 10G para uplink de alta velocidad
Característica 4	Consumo energético eficiente de 97 watts
Característica 5	Diseño modular para escalabilidad de red
Característica 6	Ideal para despliegues de alta densidad de puertos