



## Tarjeta Switch / 8 Puertos SFP+ / 10 Gbps / LC / Para Chasis NBS700x

SKU: M7000-8XS-EA    Marca: RUIJIE    Categoría: Switches

\$11,733.17

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

Tarjeta de expansión switch con 8 puertos SFP+ diseñada para integrarse en chasis de la serie NBS700x. Ofrece conectividad óptica de alta velocidad de hasta 10 Gbps por puerto, ideal para redes empresariales que requieren alto rendimiento en tráfico de datos. Compatible con módulos transceptores LC estándar de la industria, permitiendo flexibilidad en la elección de medios ópticos según la distancia y tipo de fibra requeridos. Su diseño modular facilita la escalabilidad de la infraestructura de red sin necesidad de reemplazar equipos completos, mientras que su optimización energética contribuye a la eficiencia operativa del centro de datos.

### Características Principales

- 8 puertos SFP+ para alta velocidad
- Compatibilidad con módulos transceptores LC
- Interfaz diseñada para modelo NBS700x
- Soporte para red de alto rendimiento
- Conectividad óptica de hasta 10 Gbps
- Diseño optimizado para bajo consumo energético

### Especificaciones Técnicas

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Modelo                  | M7000-8XS-EA                 |
| Marca                   | RUIJIE                       |
| Compatibilidad          | NBS700x                      |
| Puertos                 | 8 x SFP+                     |
| Velocidad por Puerto    | Hasta 10 Gbps                |
| Tipo de Conector Óptico | LC                           |
| Tipo de Interfaz        | Tarjeta de expansión modular |
| Optimización Energética | Diseño de bajo consumo       |

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expansión de 8 puertos ópticos SFP+ de alta velocidad  |
| Característica 2 | Conectividad de 10 Gbps para redes de alto rendimiento |
| Característica 3 | Compatibilidad con módulos transceptores LC estándar   |
| Característica 4 | Integración directa con chasis NBS700x                 |
| Característica 5 | Diseño de bajo consumo energético                      |
| Característica 6 | Interfaz modular para escalabilidad de red             |