



Módulo de Supervisión / Compatible con Switches RG-NBS7006 / Supervisión Avanzada / Monitoreo en Tiempo Real / Diseño Robust

SKU: M7006-CM Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$7,667.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El M7006-CM es un módulo de supervisión especializado diseñado para integrarse exclusivamente con los switches RG-NBS7006 de alto rendimiento. Este componente proporciona capacidades de monitoreo avanzado que permiten optimizar el rendimiento general del sistema de red, ofreciendo visibilidad en tiempo real sobre el estado operativo de la infraestructura. Su interfaz de usuario simplificada facilita la administración efectiva del entorno de red, reduciendo la curva de aprendizaje para los equipos de TI. El diseño robusto del módulo garantiza operación confiable en condiciones de centro de datos y entornos empresariales exigentes, mientras que las capacidades de mantenimiento predictivo con alertas proactivas ayudan a prevenir incidentes antes de que afecten los servicios críticos.</p*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características Principales</h3*><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Supervisión avanzada para optimizar el rendimiento del sistemaInterfaz de usuario simplificada para monitoreo efectivoIntegración fluida con infraestructura de red existenteDiseño robusto para entornos exigentesMantenimiento predictivo con alertas en tiempo realCompatible exclusivamente con switches RG-NBS7006</div*><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones Técnicas</h3*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div*><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Switches RG-NBS7006 de alto rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Función Principal</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Módulo de supervisión y monitoreo de rendimiento</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Capacidades de Monitoreo</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Supervisión avanzada con alertas en tiempo real</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaz de Usuario</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Simplificada para monitoreo efectivo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Integración</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Seamless con infraestructura de red existente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Construcción</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Diseño robusto para entornos exigentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mantenimiento</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Predictivo con alertas proactivas en tiempo real</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Supervisión avanzada para optimizar rendimiento del sistema
Característica 2	Interfaz simplificada para monitoreo efectivo
Característica 3	Integración fluida con infraestructura de red existente
Característica 4	Diseño robusto para entornos exigentes
Característica 5	Mantenimiento predictivo con alertas en tiempo real
Característica 6	Compatible exclusivamente con switches RG-NBS7006