



Imán magnético / Rango ajustable 5 cm / Cable blindado 2 m (6.56 ft) / Uso exterior / 750 piezas

SKU: SF-MAGN Marca: SFIRE Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$24.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este imán magnético está diseñado para integrarse con el modelo SF2033, ofreciendo una solución de detección confiable para sistemas de seguridad profesionales. Su sensor magnético con cable facilita la instalación en diversos entornos, mientras que su rango de detección ajustable hasta 5 cm permite una configuración precisa según las necesidades del sitio. La construcción robusta garantiza un desempeño óptimo en condiciones exteriores extremas, y su diseño compacto lo hace ideal para espacios reducidos donde cada centímetro cuenta.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Sensor magnético con cable para instalación simplificadaRango de detección ajustable hasta 5 cm (1.97 pulgadas)Compatibilidad universal con sistemas de seguridadConstrucción robusta para condiciones exteriores extremasConexión segura mediante cable blindado de 2 m (6.56 ft)Diseño compacto ideal para espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Imán magnético</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SF-MAGN</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>750 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blindado, 2 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Exterior, condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Universal con sistemas de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>País de origen</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>China</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Requisitos de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Personal profesional</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Información del fabricante</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Importador: Sistemas y Servicios de Comunicación, S.A. de C.V.</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Dirección: Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>RFC: SSC-840823-JT3</p><p style='margin: 0;*>Teléfono: (614) 410-1000</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor con cable para instalación simplificada
Característica 2	Construcción robusta para condiciones climáticas extremas
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Compatibilidad universal con sistemas de seguridad
Característica 5	Conexión segura mediante cable blindado
Característica 6	Contenido de 750 piezas para proyectos de gran escala