

Sin imagen disponible

Placa Base Principal / RS-485 Integrado / Múltiples Protocolos de Red / Alimentación Estable / Diseño Compacto

SKU: SPBS2OEPWMAINBD    Marca: SUPREMA    Categoría: Para Control de Acceso

\$7,478.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta placa base principal está diseñada específicamente para el controlador de acceso BS2OEP de Suprema. Integra una interfaz de comunicación RS-485 que permite una conectividad robusta y confiable en instalaciones profesionales de control de acceso. Su arquitectura compacta de alto rendimiento optimiza el espacio en gabinetes y racks, mientras que el soporte para múltiples protocolos de red facilita la integración con diversos sistemas de gestión de seguridad existentes. La alimentación eléctrica estable y eficiente garantiza un funcionamiento continuo sin interrupciones, incluso en condiciones de carga variable.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Placa base principal dedicada para controlador BS2OEP</li><li>Interfaz de comunicación RS-485 integrada</li><li>Soporte para múltiples protocolos de red</li><li>Alimentación eléctrica estable y eficiente</li><li>Diseño compacto con alto rendimiento operativo</li><li>Construcción duradera para ambientes exigentes</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>General</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Función</span><span style='font-weight: 500;'>Placa base principal</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Compatibilidad</span><span style='font-weight: 500;'>BS2OEP</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Factor de forma</span><span style='font-weight: 500;'>Compacto</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Comunicación</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Interfaz serial</span><span style='font-weight: 500;'>RS-485 integrada</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Protocolos de red</span><span style='font-weight: 500;'>Múltiples</span></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Alimentación y Ambiente</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'><span>Tipo de alimentación</span><span style='font-weight: 500;'>Estable y eficiente</span></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'><span>Condiciones operativas</span><span style='font-weight: 500;'>Ambientes exigentes</span></div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Nota de compatibilidad:</strong> Este componente es exclusivo para el controlador de acceso BS2OEP. Verifique la correspondencia del modelo antes de la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Interfaz RS-485 integrada para comunicación robusta |
| Característica 2 | Soporte multi-protocolo para flexibilidad de red    |
| Característica 3 | Alimentación estable y eficiente de energía         |
| Característica 4 | Construcción duradera para entornos exigentes       |
| Característica 5 | Diseño compacto de alto rendimiento                 |
| Característica 6 | Compatible exclusivamente con controlador BS2OEP    |