



Malacate / 2 Toneladas / Cable 2.2 m (7.2 ft) / Trinquete 3 Placas / Ganchos Forjados

SKU: PST502001 Marca: PRECISION Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$441.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Malacate manual con capacidad de 2 toneladas diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Equipado con cable de acero reforzado de 4.5 mm y 2.2 metros de longitud (7.2 pies), ofrece la resistencia necesaria para trabajos de elevación, tensado y arrastre. Su sistema de trinquete de 3 placas combinado con engranaje de acero de doble cremallera permite operaciones controladas con mínimo esfuerzo. Los ganchos de acero forjado incluyen cierres de seguridad que previenen desenganches accidentales durante la carga.</p><p style='margin-bottom: 20px;*>Desde el tensado de cables y mallas hasta el movimiento de maquinaria pesada y el arrastre de vehículos, esta herramienta demuestra su eficacia en cualquier tarea que requiera fuerza y resistencia. El mango ergonómico antiderrapante proporciona control preciso y reduce la fatiga del operador en trabajos prolongados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cable de acero reforzado de 4.5 mm x 2.2 m (7.2 ft)Sistema de trinquete con 3 placasEngranaje de acero con doble cremallera2 ganchos de acero forjado con cierres de seguridadMango ergonómico antiderrapanteCapacidad nominal: 2 toneladas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cable</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>2.2 m / 7.2 ft</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Acero reforzado Ø 4.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sistema de Trinquete</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>3 Placas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Engranaje</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Doble Cremallera</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ganchos</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>2 Unidades</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Acero forjado con cierres</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mango</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold;*>Ergonómico</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9;*>Antiderrapante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable de acero reforzado de 4.5 mm para máxima resistencia
Característica 2	Engranaje de acero con doble cremallera para tracción potente
Característica 3	Ganchos forjados con cierres de seguridad integrados
Característica 4	Mango ergonómico antiderrapante para control preciso
Característica 5	Sistema de trinquete de 3 placas para operación eficiente
Característica 6	Ideal para tensado, movimiento de maquinaria y arrastre