



Maletín de Transporte Protector / Hermético IP-67 / Ultra Resistencia Impacto / Compensación de Presión Ambiental / 46.99 x 33.02 x 12.06 cm

SKU: 3I-1813-5B-E Marca: SKB Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$5,168.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Maletín de transporte profesional fabricado en resina de copolímero de polipropileno de ultra resistencia, diseñado para la protección de equipos sensibles en entornos industriales, de campo y logísticos exigentes. Cumple con certificación MIL-STD 810G garantizando hermeticidad al agua y polvo con clasificación IP-67, resistencia a radiación UV, solventes, corrosión, hongos e impactos mecánicos. Incorpora válvula de compensación de presión ambiental que permite transporte seguro en condiciones de cambio altitudinal, como vuelos comerciales o desplazamientos entre zonas de diferente presión atmosférica. El sistema de cierre por gatillo con bisagra moldeada asegura sellado integral, mientras que el mango sobremoldeado en goma acolchada facilita el manejo durante operaciones prolongadas. No incluye relleno interno, permitiendo configuración personalizada según el equipo a transportar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Hermeticidad certificada IP-67 contra inmersión temporal y penetración de polvoMaterial: resina de copolímero de polipropileno ultra resistenteCertificación MIL-STD 810G: agua, polvo, impacto, UV, solventes, corrosión y hongosVálvula de compensación de presión ambiental integradaBisagra moldeada con sistema de cierre de liberación por gatilloMango de agarre acolchado sobremoldeado de goma a presiónSuperficie interior lisa sin relleno para adaptación personalizada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Clasificación IP-67Estándar MIL-STD 810GResistente a UV, solventes, corrosión, hongosResistencia a impactos mecánicosVálvula compensación presión ambiental</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones y Peso</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Interior: 46.99 x 33.02 x 12.06 cmExterior: 50.16 x 38.73 x 13.97 cmPeso producto: 2.63 kgPeso envío: 3.12 kg</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Maletín protector (sin relleno)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hermética IP-67 contra agua, polvo y contaminantes industriales
Característica 2	Construcción en copolímero de polipropileno resistente a UV, solventes y corrosión
Característica 3	Válvula de compensación de presión ambiental para transporte aéreo seguro
Característica 4	Mango sobremoldeado en goma con agarre acolchado para manejo prolongado
Característica 5	Cierre de liberación por gatillo con bisagra moldeada para sellado integral
Característica 6	Certificación MIL-STD 810G para condiciones extremas de campo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:14