



Maletín Plástico Impermeable / IP-67 / Ultra Resistencia / 18.5 x 13 x 5.4 in / Relleno Ajustable

SKU: 3I-1813-5B-C Marca: SKB Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$10,419.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este maletín de ultra resistencia está fabricado en resina de copolímero de polipropileno, ofreciendo protección hermética contra agua y polvo con certificación IP-67 y MIL-STD 810G. Su diseño robusto integra bisagra moldeada, sistema de cierre de liberación de gatillo y válvula de compensación de presión ambiental para operación en condiciones extremas. El mango de agarre acolchado sobremoldeado de goma a presión garantiza transporte ergonómico, mientras que su resistencia a rayos UV, solventes, corrosión, hongos e impactos asegura durabilidad prolongada en entornos profesionales exigentes. Incluye relleno ajustable para adaptar la protección a equipos de distintas dimensiones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Hermético al agua y polvo: certificación IP-67 y MIL-STD 810GBisagra moldeada para mayor protección estructuralSistema de cierre de liberación de gatillo de acceso rápidoMango de agarre acolchado sobremoldeado de goma a presiónVálvula de compensación de presión ambiental (MIL-STD 810G)Resistente a rayos UV, solventes, corrosión, hongos e impactos (MIL-STD 810G)Relleno ajustable incluido para protección personalizada de equipos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Dimensiones Exteriores</div><div style='line-height: 1.6;*>49.9 x 38.5 x 13.8 cm
19.6 x 15.2 x 5.4 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Dimensiones Interiores</div><div style='line-height: 1.6;*>46.99 x 33.02 x 5.08 cm
18.5 x 13 x 2 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Profundidad de Tapa Interior</div><div style='line-height: 1.6;*>3.81 cm
1.5 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Material</div><div style='line-height: 1.6;*>Resina de copolímero de polipropileno ultra resistente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Certificaciones</div><div style='line-height: 1.6;*>IP-67, MIL-STD 810G</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Resistencia</div><div style='line-height: 1.6;*>Rayos UV, solventes, corrosión, hongos, impactos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Sistema de Cierre</div><div style='line-height: 1.6;*>Liberación de gatillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;*>Accesorios Incluidos</div><div style='line-height: 1.6;*>Relleno ajustable para protección de equipos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hermético al agua y polvo certificado MIL-STD 810G
Característica 2	Cierre de liberación de gatillo para acceso rápido
Característica 3	Válvula de compensación de presión ambiental
Característica 4	Mango acolchado sobremoldeado de goma a presión
Característica 5	Resistente a UV, solventes, corrosión e impactos
Característica 6	Relleno ajustable para protección personalizada de equipos