



Malla de Elevación / Acero Inoxidable / 1-5/8" / 950 lb / 61 m (200 ft) / 0.1 dB

SKU: L7-SGRIP Marca: COMMSCOPE (ANDREW) Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$490.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Malla de elevación diseñada para instalación segura de cable Heliax de 1-5/8 pulgadas en torres de telecomunicaciones. Fabricada en acero inoxidable que garantiza durabilidad en ambientes exteriores severos. La abrazadera de soporte incluida facilita la preparación del cable antes del ascenso. Su diseño minimiza el impacto eléctrico con tan solo 0.1 dB de efecto DTF y pérdida de retorno, preservando la integridad de la señal. Permite espaciado de sujeción de hasta 61 m (200 ft), optimizando tiempos de instalación en estructuras de gran altura.

Características Principales

- Elevación segura de cable Heliax en torres de telecomunicaciones
- Malla de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
- Abrazadera de soporte incluida para instalación inmediata
- Impacto eléctrico mínimo con solo 0.1 dB de pérdida
- Compatible con cable coaxial de 1-5/8 pulgadas nominal
- Herramienta de instalación requerida disponible por separado

Especificaciones Técnicas

Generales

Tipo de herramienta: Malla para elevación

Cantidad por paquete: 1 unidad

Abrazadera de soporte: Incluida

Herramienta de instalación: Requerida, no incluida

País de comercialización: EMEA, LATAM y Norteamérica

Mecánicas

Capacidad de carga: 950 lb

Espaciado de sujeción: 61 m | 200 ft

Peso de envío: 0.40 kg | 0.88 lb

Eléctricas

Efecto DTF: 0.1 dB

Pérdida de retorno: 0.1 dB

Dimensiones

Tamaño nominal: 1-5/8 pulgadas

Longitud mínima de malla: 685.80 mm | 27.00 pulgadas

Longitud mínima del líder: 304.80 mm | 12.00 pulgadas

Conformidad Regulatoria

Clasificación de agencia: ISO 9001:2008

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación segura de cable Heliax en torres de telecomunicaciones
Característica 2	Malla de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Abrazadera de soporte incluida para instalación inmediata
Característica 4	Impacto eléctrico mínimo con solo 0.1 dB de pérdida
Característica 5	Compatible con cable coaxial de 1-5/8 pulgadas nominal
Característica 6	Herramienta de instalación requerida disponible por separado