



Malla de Elevación y Apoyo Permanente / Cable Coaxial 1-1/4" / Acero Inoxidable / Carga 800 lb (362.8 kg) / Longitud 24.0 in (609.6 mm)

SKU: HG-PL-114    Marca: TOWERS    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$318.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Malla de elevación y apoyo permanente diseñada para cable coaxial de 1-1/4" en infraestructura de torres de comunicaciones. Fabricada en acero inoxidable para máxima durabilidad en entornos exteriores. Su función principal consiste en actuar como punto de anclaje que absorbe tensiones adicionales derivadas de vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones del cable. El cordón previo permite la instalación del conector superior después de haber izado la línea de transmisión desde la antena, garantizando una conexión segura cuando el orden de instalación es crítico. Aplicable en instalaciones de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena y tendido de cables en general.

**Rango de cable:** 1.54-1.67 in (39.1-42.4 mm)

**Longitud de malla:** 24.0 in (609.6 mm)

**Carga de trabajo:** hasta 800 lb (362.8 kg)

**Material:** acero inoxidable

**Cumplimiento:** ISO 9001:2015, RoHS y CE

**Aplicaciones:** Instalaciones de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena, tendido de cables en general.

**Funciones Clave:** Levante de cables y apoyo permanente, Absorción de tensiones por vibraciones y flexiones, Compensación de expansiones y contracciones.

**Cordón previo para conector superior post-izado**

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Absorbe vibraciones, expansiones y contracciones del cable |
| Característica 2 | Carga de trabajo de 800 lb con ruptura a 4000 lb           |
| Característica 3 | Instalación segura con conector superior post-izado        |
| Característica 4 | Compatible con cables de 1.54 a 1.67 in de diámetro        |
| Característica 5 | Diseño precortado para levante y soporte permanente        |
| Característica 6 | Cumplimiento ISO 9001:2015, RoHS y CE                      |