



Malla de Elevación y Apoyo Permanente / Acero Inoxidable / Cable 11.4-16.0 mm / Carga 145 kg / Longitud 254 mm (10 in)

SKU: HG-PL-12 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$226.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Malla de elevación y apoyo permanente diseñada para instalaciones en torres de comunicaciones. Fabricada en acero inoxidable, absorbe vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones del cable coaxial de 1/2". Su diseño precortado permite el izado seguro de líneas de transmisión y su posterior permanencia como punto de anclaje estable. El cordón previo facilita la instalación cuando el conector superior se monta después del levantamiento del cable, asegurando conexiones seguras en procedimientos donde el orden de ensamblaje es crítico. Aplicable en redes de telecomunicaciones, transmisión de datos y tendido de cables de antena.

Desempeño

- Rango de cable: 11.4-16.0 mm (0.49-0.63 in)
- Carga de trabajo: 145 kg
- Resistencia a ruptura: 725.7 kg
- Absorción de vibraciones y tensiones

Físicas / Materiales

- Material: acero inoxidable
- Longitud de malla: 254 mm (10 in)
- Diseño para apoyo permanente

Aplicaciones

- Instalaciones de telecomunicaciones
- Redes de transmisión de datos
- Cables de antena
- Tendido de cables en general

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorbe vibraciones, expansiones y contracciones del cable
Característica 2	Carga de trabajo de 145 kg para izado seguro
Característica 3	Resistencia a ruptura de 725.7 kg con factor de seguridad elevado
Característica 4	Diseño precortado para instalación rápida sin herramientas adicionales
Característica 5	Compatible con cables coaxiales de 1/2" en torres de telecomunicaciones
Característica 6	Función dual para levante inicial y apoyo permanente