



Malla para Elevación de Cable Coaxial / Acero Inoxidable / Cable 6.1 a 9.9 mm / Carga 22.6 kg / ISO 9001 / RoHS / CE

SKU: HG-PL-14 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$176.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Malla de elevación precortada diseñada para el izado de cables coaxiales de 1/4' y su apoyo permanente en torres de comunicaciones. Fabricada en acero inoxidable, actúa como punto de anclaje que absorbe tensiones adicionales derivadas de vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones del cable. El cordón previo se utiliza específicamente cuando el conector superior se instala posteriormente al izado de la línea de transmisión desde la antena, garantizando una conexión segura y estable en instalaciones donde el orden de montaje es crítico. Su diseño optimizado la hace apta para instalaciones de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena y tendido general en infraestructura de torres.

Desempeño

Rango de cable compatible: 6.1 a 9.9 mm (0.24 a 0.39 in)

Longitud de malla: 152.4 mm

Carga de trabajo segura: 22.6 kg

Resistencia a la ruptura: 113.3 kg

Físicas y Certificaciones

Material: Acero inoxidable

Cumplimiento: ISO 9001:2015

Cumplimiento: RoHS

Cumplimiento: CE

Contenido del Paquete

Malla para elevación y apoyo permanente de cable coaxial de 1/4'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorbe vibraciones, expansiones y contracciones del cable
Característica 2	Carga de trabajo segura de 22.6 kg para izado confiable
Característica 3	Resistencia a la ruptura de 113.3 kg con factor de seguridad elevado
Característica 4	Compatible con cables coaxiales de 6.1 a 9.9 mm de diámetro
Característica 5	Longitud de 152.4 mm optimizada para apoyo permanente en torres
Característica 6	Acero inoxidable para máxima durabilidad en exteriores