



Malla de Elevación y Apoyo Permanente / Cable 2-1/4" / Acero Inoxidable / Carga 1560 lb (707.6 kg) / Ruptura 7800 lb (3538.0 kg) / Longitud 27.0 in (685.8 mm)

SKU: HG-PL-214 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$485.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Malla de elevación y apoyo permanente diseñada para cable coaxial de 2-1/4" en infraestructura de torres de comunicaciones. Fabricada en acero inoxidable, absorbe tensiones adicionales derivadas de vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones del cable durante su vida útil. El cordón previo permite izar la línea de transmisión antes de instalar el conector superior, garantizando una secuencia de montaje segura y estable en aplicaciones críticas de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos y tendido de cables de antena.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: acero inoxidable<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de cable: 2.35-2.36 in (59.7-59.94 mm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Longitud de malla: 27.0 in (685.8 mm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Carga de trabajo: 1560 lb (707.6 kg)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia a la ruptura: 7800 lb (3538.0 kg)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Normativas: ISO 9001:2015, RoHS, CE</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Función: absorción de tensiones por vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación: elevación de cables y apoyo permanente en torres<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cordón previo para instalación con conector superior posterior</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Material: acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de cable: 2.35-2.36 in (59.7-59.94 mm)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">Longitud de malla: 27.0 in (685.8 mm)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Certificaciones</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">ISO 9001:2015<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">RoHS<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;">CE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorción de tensiones por vibraciones, expansiones y flexiones del cable
Característica 2	Cordón previo para instalación con conector superior posterior
Característica 3	Compatible con cables de 2.35-2.36 in (59.7-59.94 mm) de diámetro
Característica 4	Carga de trabajo de 1560 lb (707.6 kg) para operación segura
Característica 5	Resistencia a la ruptura de 7800 lb (3538.0 kg) en condiciones extremas
Característica 6	Fabricada en acero inoxidable para máxima durabilidad en exteriores

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 15:24