



Malla para Elevación de Cable Coaxial / Acero Inoxidable / Rango 0.40-0.47 in (10.2-11.9 mm) / Carga 100 lb / Malla 6.0 in / ISO 9001:2015

SKU: HG-PL-38 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$147.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Malla de elevación y apoyo permanente fabricada en acero inoxidable, diseñada para instalaciones en torres de comunicaciones donde se requiere izar cable coaxial de 3/8" y establecer un punto de anclaje que absorba tensiones dinámicas. Su estructura precortada actúa como elemento de transición entre la línea de transmisión y el hardware de torre, mitigando el impacto de vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones cíclicas sobre los conectores. El cordón previo permite la secuencia de instalación en la que el conector superior se monta después del izado, asegurando integridad mecánica y eléctrica en puntos de unión críticos. Aplicable en redes de telecomunicaciones, transmisión de datos, sistemas de antena y tendido general de cables en infraestructura vertical.

Características Generales

- Material:** acero inoxidable
- Rango de cable:** 0.40-0.47 in | 10.2-11.9 mm
- Longitud de malla:** 6.0 in
- Carga de trabajo:** hasta 100 lb
- Resistencia a ruptura:** 500 lb
- Cumple con ISO 9001:2015, RoHS y CE**

Desempeño Mecánico

- Carga de trabajo máxima:** 100 lb
- Resistencia a ruptura:** 500 lb
- Función:** absorción de vibraciones, expansiones, contracciones y flexiones
- Aplicación:** elevación de cable y apoyo permanente en torres
- Secuencia de instalación:** cordón previo para conector superior post-izado

Especificaciones Físicas y Certificaciones

- Material:** acero inoxidable
- Longitud de malla:** 6.0 in
- Rango de cable compatible:** 0.40-0.47 in (10.2-11.9 mm)
- Certificaciones:** ISO 9001:2015, RoHS, CE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorbe vibraciones y expansiones para proteger conectores críticos
Característica 2	Carga de trabajo 100 lb con resistencia a ruptura de 500 lb para máxima seguridad
Característica 3	Longitud de malla 6.0 in que permite ajuste preciso en instalaciones compactas
Característica 4	Compatible con cables coaxiales de 3/8" en torres de telecomunicaciones
Característica 5	Cumple ISO 9001:2015, RoHS y CE para entornos regulados
Característica 6	Diseñada para izado con conector superior posterior en antenas