



Malla de Elevación y Apoyo Permanente / Cable Coaxial 5/8" / Acero Inoxidable / Carga 480 lb (217.7 kg) / Longitud 10 in (254 mm) / ISO 9001:2015

SKU: HG-PL-58 Marca: TOWERS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$220.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Malla de elevación precortada diseñada para levante de cables coaxiales de 5/8" y apoyo permanente en torres de comunicaciones. Actúa como punto de absorción de tensiones adicionales generadas por vibraciones, expansiones térmicas, contracciones y flexiones del cable. El cordón previo se emplea específicamente cuando el conector superior se instala posteriormente al izado de la línea de transmisión desde la antena, garantizando una conexión segura y estable en instalaciones donde el orden de montaje es crítico. Fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión en ambientes exteriores severos. Aplicable en instalaciones de telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena y tendido de cables en general.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero inoxidable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Rango de cable compatible: 0.84-0.89 in (21.3-22.6 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitud de malla: 10 in (254 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Carga de trabajo: 480 lb (217.7 kg)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Resistencia a la ruptura: 2400 lb (1088.6 kg)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: Telecomunicaciones, redes de transmisión de datos, cables de antena, tendido de cables</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Carga de trabajo: 480 lb (217.7 kg)<li style="padding: 6px 0;">Resistencia a la ruptura: 2400 lb (1088.6 kg)<li style="padding: 6px 0;">Factor de seguridad: 5:1</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Material: Acero inoxidable<li style="padding: 6px 0;">Longitud de malla: 10 in (254 mm)<li style="padding: 6px 0;">Rango de cable: 0.84-0.89 in (21.3-22.6 mm)<li style="padding: 6px 0;">Tipo de cable coaxial: 5/8"</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Normativas y Certificaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">ISO 9001:2015<li style="padding: 6px 0;">RoHS<li style="padding: 6px 0;">CE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Absorción de tensiones por vibraciones, expansiones y contracciones
Característica 2	Instalación segura con conector superior post-izado de línea
Característica 3	Carga de trabajo 480 lb (217.7 kg) con factor de seguridad 5:1
Característica 4	Compatible con cables de 0.84-0.89 in (21.3-22.6 mm) de diámetro
Característica 5	Construcción en acero inoxidable para ambientes corrosivos
Característica 6	Cumplimiento RoHS, CE e ISO 9001:2015 para infraestructura crítica