



Amplificador Bluetooth / Entrada AUX/TV / Potencia 2+2W RMS / Alimentación Universal 110-230VCA / Dimensiones 45x45x52 mm

SKU: 121010H Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$4,159.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador compacto con conectividad Bluetooth y entradas AUX/TV para integración en sistemas de audio profesionales e instalaciones comerciales. Diseñado para operación continua con alimentación universal que elimina dependencia de transformadores externos. Display LED multicolor permite verificación visual del estado operativo sin necesidad de interfaces adicionales. Arquitectura de salida 2+2W RMS con impedancia de altavoces 16+16Ω para configuraciones de dos vías estéreo. Consumo energético optimizado con 7W en operación y 2W en standby para reducción de costos operativos en instalaciones permanentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Display:LED multicolor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Alimentación:115/230VAC 50/60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Consumo operativo:7W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Consumo standby:2W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Nivel de entrada AUX/TV:500mV RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Impedancia de entrada:10 kΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Impedancia de altavoces:16+16Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Potencia máxima:2+2W RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Dimensiones:45 x 45 x 52 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); display: flex; flex-wrap: wrap;'>Accesorio:No cuenta con embellecedor (1801/BN)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 2+2W RMS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia altavoces: 16+16Ω<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia de entrada: 10 kΩ<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Display: LED multicolor</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 115/230VAC 50/60Hz<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo operativo: 7W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo standby: 2W<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 45 x 45 x 52 mm</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador Bluetooth 121010H</div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: No incluye embellecedor (1801/BN)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Display LED multicolor para monitoreo visual del estado operativo
Característica 2	Alimentación universal 110-230VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 3	Consumo operativo de 7W y standby de 2W para eficiencia energética
Característica 4	Entrada AUX/TV con nivel de 500mV RMS para integración directa
Característica 5	Impedancia de entrada 10 kΩ para compatibilidad con fuentes estándar
Característica 6	Diseño compacto de 45x45x52 mm para instalación en espacios reducidos