



Maneral para Doblador de Conduit / Machuelo NPT 1 / Cabezales 25 mm (1") / Longitud 111.8 cm (3.7 ft) / Acero de Alta Resistencia / Guía de Ángulos Integrada

SKU: 51428 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,330.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Maneral profesional para doblador de conduit diseñado para trabajo intensivo en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Compatible con cabezales de doblador de 1" (25 mm) mediante machuelo NPT 1. Fabricado en acero de alta resistencia que garantiza rigidez estructural superior durante la operación de doblado. La longitud total de 111.8 cm (3.7 ft) proporciona acción de palanca optimizada, mientras que el peso de 2.7 kg está calibrado para equilibrio y control preciso. Incluye guía integrada para ángulos de desplazamiento que facilita la repetibilidad en doblados complejos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Machuelo NPT: 1"<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad cabezales: 25 mm (1")<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 111.8 cm (3.7 ft)<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 2.7 kg<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero de alta resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Operativas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Máxima rigidez estructural<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Excelente sensación de agarre y control<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acción de palanca optimizada<li style='margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color naranja brillante para alta visibilidad<li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Guía integrada para ángulos de desplazamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 0; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Maneral para doblador de conduit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso de 2.7 kg para equilibrio óptimo y control de palanca
Característica 2	Acero de alta resistencia con máxima rigidez estructural
Característica 3	Color naranja brillante para alta visibilidad en obra
Característica 4	Guía integrada para ángulos de desplazamiento precisos
Característica 5	Machuelo NPT 1 compatible con cabezales de 25 mm
Característica 6	Longitud total de 111.8 cm para acción de palanca eficiente