



Mango de Repuesto para Doblador de Tubos Conduit / Compatible con Cabezales 13 mm y 19 mm / Mango Hueco de Diámetro Aumentado / Guía de Ajuste de Ángulos

SKU: 51427 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$1,667.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mango de repuesto diseñado para dobladores de tubos conduit de la serie 51600. Cuenta con extremo hueco de diámetro aumentado que permite insertar tubos conduit directamente para corrección de ángulos de codo. Incluye guía mecánica integrada que facilita el ajuste preciso de ángulos de desplazamiento durante instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Compatible con cabezales de doblado de 13 mm (1/2') y 19 mm (3/4'). Fabricado para soportar condiciones de uso profesional continuo en campo. Reemplazo directo para los modelos 51608 y 51609.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mango hueco de diámetro aumentado para inserción de tubos conduitCompatible con cabezales de 13 mm y 19 mmGuía integrada para ajuste preciso de ángulos de desplazamientoDiseñado para corrección exacta de ángulos de codoMango de repuesto para modelos 51608 y 51609Construcción duradera para uso profesional continuo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Corrección de ángulos de codo con exactitudAjuste preciso de ángulos de desplazamiento mediante guía integradaCompatible con tubos conduit de 13 mm (1/2') y 19 mm (3/4')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Mango hueco de diámetro aumentadoConstrucción duradera para uso profesional continuoDiseño ergonómico para operación en campo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Mango de repuesto para modelo 51608 (1/2')Mango de repuesto para modelo 51609 (3/4')Cabezales compatibles: 13 mm y 19 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mango hueco de diámetro aumentado para insertar tubos conduit con facilidad
Característica 2	Compatible con cabezales de 13 mm y 19 mm para versatilidad de uso
Característica 3	Guía integrada para ajuste preciso de ángulos de desplazamiento
Característica 4	Corrección exacta de ángulos de codo en instalaciones eléctricas
Característica 5	Repuesto directo para modelos 51608 (1/2") y 51609 (3/4")
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en entornos profesionales