



Maneral para Doblaconduit / Compatibilidad 12-50 y 12-75 / 0.75' ø x 40' / Acero Galvanizado / 1.7 kg

SKU: 12-M40 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$644.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Maneral profesional para doblaconduit diseñado para operaciones de doblado preciso en conduits eléctricos de tamaños 12-50 y 12-75. Fabricado en acero galvanizado que asegura alta resistencia a la corrosión y prolongada vida útil en condiciones de trabajo exigentes. Su construcción ligera de 1.7 kg reduce la fatiga del operador durante jornadas prolongadas de instalación, mantenimiento o montaje en campo. El mango plástico ergonómico incorpora roscado en un extremo para acoplamiento seguro, mientras que el radio de doblado de 5' (127 mm) garantiza curvas uniformes sin deformar el conduit.

Características Principales

- Compatibilidad dual con conduits 12-50 y 12-75
- Dimensiones de 0.75' de diámetro por 40' de longitud (equivalente a 0.23 m ø x 12.19 m)
- Peso optimizado de 1.7 kg para maniobrabilidad superior
- Acero galvanizado para máxima durabilidad en ambientes industriales
- Mango plástico con roscado en extremo para conexión firme
- Radio de doblado de 5' (127 mm) para resultados consistentes

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;">

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conduits 12-50 y 12-75

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Dimensiones

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Peso

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Material

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Acero galvanizado

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Conexión

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Roscado en un extremo

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Radio de Doblado

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Aplicaciones

Aplicaciones

- Doblado de conduits eléctricos en múltiples dimensiones
- Instalaciones eléctricas comerciales de alta exigencia
- Trabajos de mantenimiento y montaje industrial
- Operaciones de doblado en campo con precisión profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con conduits 12-50 y 12-75
Característica 2	Diseño ligero de 1.7 kg para manejo prolongado
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 4	Mango plástico ergonómico con roscado integrado
Característica 5	Radio de doblado de 5' (127 mm) preciso
Característica 6	Ideal para instalaciones comerciales y trabajo de campo

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:29