



Maneral para Doblador de Tubo Conduit / 1/2"-3/4" / Tubo Cédula 40 / Largo 40" (3.3 ft) / Puño Antiderrapante

SKU: SYS-112609 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$505.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Maneral profesional para doblador de tubo conduit, diseñado para trabajos de instalación eléctrica y telecomunicaciones que requieren dobleces precisos en tubería de 1/2' y 3/4'. Fabricado en tubo cédula 40 con acabado de pintura electrostática que proporciona resistencia a la corrosión y desgaste en condiciones de obra. La longitud de 40 pulgadas (3.3 ft) ofrece la palanca mecánica necesaria para reducir el esfuerzo operativo, mientras que el puño antiderrapante garantiza control estable durante la maniobra de doblado. Su diseño ergonómico minimiza la fatiga en uso prolongado, resultando adecuado para instaladores de redes, electricistas y técnicos de infraestructura que realizan curvado de conduit frecuentemente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Tubo cédula 40 con pintura electrostática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puño antiderrapante para mejor agarre y control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ergonómico para uso prolongado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Tubo conduit 1/2' - 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro estándar: 3/4'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones (ancho x largo x alto): 3.00 x 103.00 x 3.00 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Tubo conduit 1/2' - 3/4'</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Largo de palanca: 40' (101.6 cm / 3.3 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.8;'>Tipo de uso: Doblado manual de tubería</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Material: Tubo cédula 40</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Acabado: Pintura electrostática</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diámetro: 3/4'</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.8;'>Dimensiones (A x L x A): 3.00 x 103.00 x 3.00 cm</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puño: Antiderrapante</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 0;'>1 x Maneral para doblador de tubo conduit 1/2'-3/4'</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tubo cédula 40 con pintura electrostática para mayor durabilidad
Característica 2	Puño antiderrapante que reduce fatiga y mejora control
Característica 3	Diseño ergonómico para jornadas de trabajo prolongadas
Característica 4	Compatible con tubo conduit de 1/2" y 3/4" de diámetro
Característica 5	Largo total de 40" (3.3 ft) para palanca óptima en dobleces
Característica 6	Dimensiones compactas de 3.00 x 103.00 x 3.00 cm para maniobrabilidad