



Manga de Protección por Calor / 60 mm (2.36 ft) / Empalmes de Fibra Óptica / 250/900 Micras

SKU: HT-60 Marca: SIEMON Categoría: Herramientas

\$14.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Esta manga de protección por calor está diseñada para brindar protección segura y confiable a los empalmes de fibra óptica de 250 y 900 micras. Su método de aplicación mediante pistola de aire caliente garantiza un sellado eficaz en empalmes por fusión, manteniendo la integridad de la unión incluso bajo condiciones de temperatura extrema. El diseño de 60 mm proporciona cobertura amplia para una mayor protección mecánica y ambiental. Su compatibilidad con fibras recubiertas estándar la convierte en una solución versátil para diversas instalaciones de telecomunicaciones y redes de datos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Protección segura para empalmes de 250/900 micrasMétodo eficaz para empalmes por fusiónSe calienta con pistola de aire calienteSe coloca antes del empalme de fusiónCompatible con fibras recubiertas estándarResistente a temperaturas extremas durante el proceso de fusión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Manga de protección por calor</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diámetro</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>60 mm (2.36 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Protección de empalmes por fusión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Método de Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Pistola de aire caliente</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Protección de empalmes por fusiónRedes de fibra ópticaTelecomunicacionesInstalaciones de datos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Compatibilidad de Fibras</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Fibras de 250 micrasFibras de 900 micrasFibras recubiertas estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Instalación</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Colocar la manga de protección antes de realizar el empalme de fusión. Una vez completada la unión por fusión, aplicar calor con pistola de aire caliente para activar el material termorretráctil y asegurar el sellado completo del empalme.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección segura para empalmes de 250/900 micras
Característica 2	Método eficaz para empalmes por fusión
Característica 3	Compatible con fibras recubiertas estándar
Característica 4	Fácil instalación antes del empalme de fusión
Característica 5	Resistente a temperaturas extremas durante fusión
Característica 6	Aplicación con pistola de aire caliente