



Manguera de Alimentación Trifásica / IP44 / -25°C a +60°C / Servicio Móvil Intensivo / H07RN-F / Neopreno

SKU: YSCBLPOLI20M    Marca: SHINESTAGE    Categoría: Rigging

\$1,707.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera de alimentación trifásica profesional para polipastos eléctricos de alto voltaje, diseñada para la interconexión segura de sistemas de distribución de energía trifásica, acometidas principales y controladores de motores en escenarios de producción. Fabricada con cable H07RN-F de cobre clase 5 conforme a normativa, ofrece excelente flexibilidad mecánica que permite despliegue rápido y seguro en giras, conciertos y producciones teatrales. La cubierta de neopreno proporciona resistencia a aceites, radiación UV y abrasión, mientras que el grado de protección IP44 y el rango de operación de -25°C a +60°C garantizan desempeño confiable en condiciones severas de servicio móvil intensivo. Cumple con certificación IEC 60332-1 como no propagador de llama, asegurando estándares de seguridad eléctrica industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable H07RN-F de cobre clase 5 de alta flexibilidad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta de neopreno resistente a aceites, UV y abrasión</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección IP44 contra polvo y salpicaduras</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación de -25°C a +60°C en servicio móvil</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No propagador de llama, certificación IEC 60332-1</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para polipastos eléctricos de alto voltaje</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistemas de elevación y estructuras truss homologados</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Tipo de cable:</strong> H07RN-F cobre clase 5</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Grado de protección:</strong> IP44</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Rango de temperatura:</strong> -25°C a +60°C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Resistencia química:</strong> Aceites, UV y abrasión</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Aplicación:</strong> Polipastos eléctricos alto voltaje, servicio móvil</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Material del conductor:</strong> Cobre clase 5</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Flexibilidad:</strong> Alta flexibilidad mecánica</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong>Tipo de sistema:</strong> Alimentación trifásica</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manguera de alimentación trifásica armada</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 20 m (65.6 ft)</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Cable H07RN-F clase 5 de alta flexibilidad mecánica para despliegue rápido |
| Característica 2 | Cubierta de neopreno resistente a aceites, UV y abrasión prolongada        |
| Característica 3 | Grado IP44 contra polvo y salpicaduras en entornos industriales            |
| Característica 4 | Operación continua de -25°C a +60°C en servicio móvil intensivo            |
| Característica 5 | No propagador de llama conforme a IEC 60332-1 para seguridad activa        |
| Característica 6 | Diseñado para polipastos eléctricos y sistemas de elevación trifásicos     |