



Manguera Flexible para Cables / 1/2 Pulgada / 100 m (328.1 ft) / Polietileno HDPE / Sin Guía / Interior

SKU: SYS-142850    Marca: SURTEK    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$517.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Manguera flexible para protección y canalización de cables en instalaciones de interiores. Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), ofrece resistencia mecánica, flexibilidad estructural y aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ. Su diseño sin guía interna permite el paso directo de cables, reduciendo fricción y simplificando el tendido. Los indicadores anulares cada metro facilitan la medición y corte preciso en obra. Resistente al agua, es apta para ambientes con humedad controlada. El diámetro de 1/2 pulgada y los 100 metros de longitud la hacen compatible con cableados de baja tensión, redes de datos y sistemas de seguridad en edificaciones comerciales e industriales.

**Características Generales**

- Resistencia eléctrica de aislamiento: >100 MΩ
- Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Diámetro: 1/2 pulgada
- Longitud: 100 m (328.1 ft)
- Sin guía interna
- Indicador anular cada metro
- Uso: Interiores

**Desempeño**

Resistencia eléctrica de aislamiento: >100 MΩ

**Resistencia eléctrica de aislamiento:** >100 MΩ

**Máxima flexibilidad,** evita colapso del tubo

Resistente al agua

**Físicas / Eléctricas**

**Material:** Polietileno de alta densidad (HDPE)

**Diámetro:** 1/2 pulgada

**Longitud:** 100 m (328.1 ft)

**Indicador anular** cada metro de distancia

**Sin guía interna**

**Uso:** Interiores

**Contenido del Paquete**

Manguera flexible para cables 1/2" x 100 m

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aislamiento eléctrico >100 MΩ para protección de cables activos |
| Característica 2 | Resistente al agua para instalaciones en ambientes húmedos      |
| Característica 3 | Máxima flexibilidad que previene colapso durante tracción       |
| Característica 4 | Indicadores anulares cada metro para medición precisa en campo  |
| Característica 5 | HDPE de alta densidad con durabilidad mecánica superior         |
| Característica 6 | Instalación simplificada sin guía interna para cableado directo |