



Manguera Flexible para Cables / 3/4" x 50 m (164 ft) / Polietileno HDPE / Sin Guía / Uso en Interiores

SKU: SYS-1428-51 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$430.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera flexible para protección de cables de baja tensión, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE). Diseñada para instalaciones en interiores donde se requiere resistencia mecánica, flexibilidad durante el tendido y protección eléctrica con aislamiento superior a 100 MΩ. La ausencia de guía interna facilita el paso de cables con conectores preensamblados. Las marcas anilladas cada metro permiten controlar el consumo de material sin necesidad de herramientas de medición adicionales. Su resistencia al agua la hace apta para zonas con humedad controlada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de aislamiento: Superior a 100 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sin guía interna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marcas anilladas cada 1 metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso: Interiores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia de aislamiento: > 100 MΩ<li style='padding: 6px 0;'>• Resistente al agua<li style='padding: 6px 0;'>• Máxima flexibilidad sin colapsos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Marcas anilladas cada 1 metro<li style='padding: 6px 0;'>• Sin guía interna</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Manguera flexible para cables 3/4" x 50 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 M? para protección de cables
Característica 2	Resistente al agua para instalaciones en ambientes húmedos
Característica 3	Flexibilidad máxima que evita colapsos durante tendido
Característica 4	HDPE de alta densidad para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Marcas anilladas cada metro para medición precisa de longitud
Característica 6	Diámetro 3/4" compatible con múltiples calibres de cableado