



Manguera flexible / Compatible FAAC 620-620R-640 / Diseño robusto / Resistente a condiciones climáticas adversas / Fácil instalación

SKU: 63000112 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$980.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Manguera flexible diseñada específicamente para integrarse con los operadores de barrera FAAC 620, 620-R y 640. Su construcción robusta permite soportar ciclos de uso intensivo en entornos de alto tráfico vehicular. El material seleccionado ofrece resistencia superior a condiciones climáticas adversas, incluyendo exposición prolongada a UV, lluvia, temperaturas extremas y variaciones térmicas. La flexibilidad mecánica facilita la instalación en configuraciones dinámicas donde el movimiento del brazo de la barrera requiere adaptación continua. El diseño minimiza los requerimientos de mantenimiento, reduciendo los tiempos de inactividad operativa y los costos asociados a intervenciones técnicas.

Características principales

- Compatibilidad verificada con operadores FAAC 620, 620-R y 640
- Material compuesto resistente a degradación por radiación UV y humedad
- Estructura reforzada para soportar fatiga mecánica por flexión repetitiva
- Instalación simplificada que reduce tiempos de despliegue en campo
- Bajo requerimiento de mantenimiento preventivo y correctivo
- Longevidad extendida bajo condiciones de operación continua

Especificaciones técnicas

Tipo de producto: Manguera flexible

Compatibilidad: Compatible con barreras FAAC 620, 620-R y 640

Aplicación: Barreras vehiculares automáticas

Resistencia climática: UV, lluvia, temperaturas extremas

Perfil de uso: Intensivo / Alto tráfico

Mantenimiento: Reducido / Mínima intervención

Durabilidad: Construcción para larga vida útil

Referencia: 63000112

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras FAAC 620, 620-R y 640
Característica 2	Material resistente a condiciones climáticas adversas
Característica 3	Diseño robusto para operación intensiva continua
Característica 4	Instalación simplificada con mantenimiento reducido
Característica 5	Construcción duradera para larga vida útil
Característica 6	Flexibilidad mecánica para adaptación dinámica