



Manguera LED / 50 m / 164 ft / IP65 / Blanco / 120° / 100 cm corte

SKU: JUML-2835-01B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,221.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Manguera LED de una línea diseñada para proyectos de iluminación arquitectónica tanto en interiores como exteriores. Su construcción con tecnología LED SMD encapsulada en resina transparente ofrece alta flexibilidad y durabilidad en ambientes exigentes. La protección IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, permitiendo instalaciones en fachadas, jardines, pasillos y espacios comerciales. Cada rollo de 50 metros puede segmentarse cada 100 cm para adaptarse a las dimensiones específicas de cada proyecto, con dos adaptadores incluidos que alimentan tramos de 25 metros de forma independiente.

Características Principales

- Longitud total** de 50 metros por rollo (164 pies)
- Índice de protección** IP65 contra agua y polvo
- Ángulo de iluminación** de 120° para distribución uniforme
- Vida útil** de 50,000 horas de operación continua
- Flexibilidad superior** con corte posible cada 100 cm
- Resina transparente** de encapsulado altamente flexible
- Color de luz:** blanco
- 2 adaptadores** modelo JLPm-04-5mm incluidos (cobertura 25 m cada uno)
- Adaptadores adicionales** disponibles por separado para expansiones
- Voltaje de entrada:** 45-110V CD
- Frecuencia:** 50/60 Hz
- Resistente al agua y polvo**
- Ángulo de iluminación** de 120°
- Distribución amplia**
- Vida útil** de 50,000 horas
- Operación continua**
- Color de luz** de Blanco
- Temperatura estándar**
- Segmentación** cada 100 cm
- Requiere trabajo post-corte**
- Perfil compacto**
- Encapsulado**
- Resina transparente**
- Alta flexibilidad**
- Notas de instalación**

La manguera requiere trabajo adicional después de cada corte para garantizar la correcta sellación y conexión eléctrica. Los adaptadores adicionales deben adquirirse por separado cuando se requiera expandir la cobertura más allá de los 50 metros incluidos. Para instalaciones en exteriores, verificar que todas las conexiones y empalmes mantengan la integridad del grado de protección IP65.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED SMD de alta eficiencia energética
Característica 2	Protección IP65 resistente al agua y polvo
Característica 3	Ángulo de iluminación amplio de 120 grados
Característica 4	Vida útil extendida de 50,000 horas
Característica 5	Cortable cada 100 cm para adaptación flexible
Característica 6	Incluye 2 adaptadores para 25 m cada uno