



Manguera LED / 50 m (164 ft) / Blanco Cálido 2700K / IP65 / 120° / Cortable cada 100 cm / 45-110V CD

SKU: JUML-2835-01C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,138.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera LED de 50 metros con tecnología SMD y protección IP65, diseñada para aplicaciones de iluminación indirecta en proyectos arquitectónicos interiores y exteriores. Opera con voltaje de 45-110V CD a 50/60 Hz y ofrece una temperatura de color de 2700K en blanco cálido con ángulo de iluminación de 120°. Su construcción con resina transparente garantiza alta flexibilidad y durabilidad, permitiendo realizar cortes cada 100 cm para ajustes personalizados. El rollo incluye dos adaptadores modelo JLPM-04-5mm con capacidad de 25 metros cada uno, facilitando la distribución eléctrica en instalaciones extensas. La vida útil de 50,000 horas asegura un desempeño prolongado con bajo requerimiento de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología LED SMD en manguera de 1 línea de 1 cm de anchoLongitud total de 50 m (164 ft) por rolloTemperatura de color 2700K blanco cálidoÁngulo de iluminación de 120 gradosÍndice de protección IP65 resistente al agua y polvoFlexible y cortable cada 100 cm (requiere trabajo extra posterior)Voltaje de entrada 45-110V CD, 50/60 HzVida útil de 50,000 horasProtegida con resina transparente altamente flexibleIncluye 2 adaptadores modelo JLPM-04-5mm para 25 m cada unoAdaptadores adicionales disponibles por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: LED SMD, 1 líneaTemperatura de color: 2700K (blanco cálido)Ángulo de iluminación: 120°Vida útil: 50,000 horasLongitud total: 50 m (164 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 45-110V CD, 50/60 HzÍndice de protección: IP65Dimensiones: 1 cm de anchoMateriales: Resina transparente, altamente flexibleCorte: Cada 100 cm (requiere trabajo extra posterior)Uso: Interiores y exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Manguera LED: 50 metrosAdaptadores: 2 unidades modelo JLPM-04-5mmCapacidad por adaptador: 25 m<div>Adaptadores adicionales se venden por separado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye 2 adaptadores modelo JLPM-04-5mm para 25 m cada uno
Característica 2	Resina transparente que protege y conserva alta flexibilidad
Característica 3	Vida útil de 50,000 horas de operación continua
Característica 4	Sección de 1 cm de ancho para instalaciones discretas
Característica 5	Adecuada para iluminación indirecta en interiores y exteriores
Característica 6	Alta flexibilidad para curvas y recorridos irregulares