



Manguera LED / Roja / 12 m (39.4 ft) / 24 VCC / 80 mA por metro / -20°C a +55°C

SKU: 390993 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$3,495.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Manguera LED en color rojo diseñada para integrarse con barreras FAAC, proporcionando señalización luminosa visible en entornos de control de acceso vehicular. Su construcción de 12 metros de longitud permite cubrir extensas áreas de señalización con un consumo controlado de 80 mA por metro. El sistema opera a 24 VCC y requiere el conector específico modelo 390992 para su correcta instalación. Está preparada para funcionar en condiciones ambientales exigentes con un rango térmico que abarca desde -20°C hasta +55°C.

Características principales

- Iluminación LED roja de alta visibilidad para barreras
- Longitud de 12 metros (39.4 pies) para cobertura extendida
- Consumo energético optimizado: 80 mA por metro
- Operación estable en temperaturas de -20°C a +55°C
- Alimentación mediante conector modelo 390992 (requerido)
- Integración directa con sistema de barreras FAAC
- Tipo: Manguera LED roja
- Manguera LED roja de 12 m de longitud
- Voltaje de operación: 24 VCC
- Consumo: 80 mA por metro
- Conector requerido
- Modelo 390992
- Aplicación: Barreras FAAC
- Temperatura de operación: -20°C a +55°C
- Tensión alimentación: 230 V~ (+6% -10%) - 50/60 Hz o 115 V~ (+6% -10%) - 50/60 Hz
- Potencia absorbida: 7 W
- Alimentación accesorios: 24 VDC
- Corriente máx. accesorios: 500 mA
- Condiciones de operación programables
- Tiempo de trabajo: Programable 0-4 min
- Programable 0-4 min
- Fuerza del motor
- Programable en 50 niveles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 80 mA por metro lineal
Característica 2	Compatible exclusivamente con barreras FAAC
Característica 3	Requiere conector modelo 390992 para instalación
Característica 4	Temperatura de operación de -20°C a +55°C
Característica 5	Alimentación de accesorios a 24 VDC hasta 500 mA
Característica 6	Tiempo de trabajo y pausa programables 0-4 min