



Manguera LED / 50 m (164 ft) / 110V CA / 500 W / IP65 / 6500 K / 2700 K / 120°

SKU: JML-2835-07B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,728.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Manguera LED de alta potencia diseñada para instalaciones profesionales de iluminación continua en ambientes interiores y exteriores. Construida en resina transparente flexible, permite adaptarse a contornos curvos y superficies irregulares sin comprometer la emisión luminosa uniforme. Su tecnología LED SMD ofrece un ángulo de iluminación de 120° con temperaturas de color dual de 6500 K y 2700 K, atendiendo distintos requerimientos ambientales. La protección IP65 garantiza resistencia contra polvo y proyección de agua, soportando temperaturas operativas entre -15 °C y 50 °C. El carrete de 50 metros (164 ft) permite despliegues extensos, mientras que su capacidad de corte cada 100 cm facilita ajustes de longitud precisos según el proyecto.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología LED SMD con protección IP65 para uso interior y exterior.Ángulo de iluminación de 120° para cobertura amplia y uniforme.Vida útil de 50,000 horas con mínimo mantenimiento requerido.Flexible y cortable cada 100 cm para ajustes de longitud exactos.Temperatura de color: blanco 6500 K / cálido 2700 K.Voltaje 110V CA, corriente 4.2 A y potencia total de 500 W.Material de resina transparente con grado de flexibilidad superior.Temperatura de trabajo segura entre -15 °C y 50 °C.</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Tecnología LED: SMD<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Ángulo de iluminación: 120°<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Vida útil: 50,000 horas<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Temperatura de color: Blanco 6500 K / Cálido 2700 K<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Distancia de corte: Cada 10 cm</div><div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Longitud: 50 m (164 ft)<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Material: Resina transparente<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Voltaje: 110V CA<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Corriente: 4.2 A<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Potencia: 500 W</div></div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">Manguera LED en carrete de 50 m (164 ft)<li style="margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 8px;">2 adaptadores de corriente</div><div style="margin-top: 30px;"><h3 style="font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instrucciones de Instalación</h3><ol style="padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Situar la manguera y el conector de manera correcta para la conexión.Abrir el conector para tener acceso a los pines de conexión.Identificar el lado correspondiente de la manguera.Alinear los pines con la manguera y cerrar el conector presionando fuerte.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para interior y exterior
Característica 2	Cortable cada 100 cm para ajuste preciso
Característica 3	Ángulo de iluminación de 120° amplio
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas prolongada
Característica 5	Operación en temperaturas -15°C a 50°C
Característica 6	Doble temperatura de color 6500K y 2700K