



Manguera LED Luminosa / Resina Transparente IP65 / 50 m / 110V CA 4.2 A / 500 W / 6500 K / 164 pies / Corte cada 100 cm

SKU: JLML-2835-08 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$3,124.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Manguera LED luminosa de resina transparente diseñada para proyectos de iluminación indirecta en interiores y exteriores. Su construcción flexible permite adaptarse a superficies curvas y espacios arquitectónicos complejos sin perder uniformidad en la emisión de luz. La protección IP65 garantiza resistencia a la intemperie, mientras que la tecnología LED SMD ofrece eficiencia energética con una vida útil de 50,000 horas. El sistema permite cortes cada 100 cm para ajustes de longitud precisos según las necesidades de instalación.

Características Principales

- Longitud total de 50 metros (164 pies) por rollo
- Protección IP65 resistente al agua y al polvo
- Material de resina transparente altamente flexible
- Ángulo de iluminación de 120 grados
- Vida útil de 50,000 horas de operación continua
- Cortable cada 100 cm para personalización

Especificaciones Técnicas

Alimentación	110 V CA / 4.2 A
Potencia	500 W
Longitud	50 m / 164 pies
Temperatura de Color	6500 K (Blanco Frío)
Protección	IP65
Ángulo de Luz	120°
Temperatura de Trabajo	-15°C a 50°C
Tecnología LED	SMD
Material	Resina Transparente Flexible
Vida Útil	50,000 horas
Intervalo de Corte	Cada 100 cm
Adaptadores Incluidos	2 adaptadores incluidos para conexiones múltiples

Cada adaptador cubre 25 metros de manguera. Para instalaciones completas de 50 metros se requiere utilizar ambos adaptadores incluidos. Identifique las marcas de corte cada 100 cm para realizar secciones precisas.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente al agua y polvo grado IP65
Característica 2	Ángulo de iluminación amplio 120°
Característica 3	Operación en temperaturas de -15 a 50°C
Característica 4	Corte personalizable cada metro para ajuste exacto
Característica 5	Vida útil extendida de 50,000 horas
Característica 6	2 adaptadores incluidos para conexiones múltiples