



Manguera para Altas Temperaturas / 1.5 m (4.9 ft) / Acero Inoxidable / Conector Universal / Compatible con Gabinetes SHL701304 y SHL711304

SKU: SHL-700-HS Marca: VIDEO Categoría: Antiexplosión

\$288.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Manguera técnica diseñada para operar en entornos de alta temperatura donde la integridad del conducto es crítica para el funcionamiento del sistema. Fabricada en acero inoxidable de grado industrial, ofrece resistencia superior a la corrosión, oxidación y deformación térmica. Su longitud de 1.5 metros (4.9 pies) proporciona cobertura suficiente para conectar componentes distribuidos sin pérdida de eficiencia. El conector universal estandarizado elimina la necesidad de adaptadores adicionales, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales. La flexibilidad estructural permite su despliegue en configuraciones lineales o con curvas controladas, adaptándose a las restricciones físicas de gabinetes y racks. Compatible exclusivamente con los gabinetes modelo SHL701304 y SHL711304, garantizando acoplamiento mecánico y térmico óptimo.</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resistencia operativa en condiciones de alta temperaturaConstrucción en acero inoxidable anticorrosión de larga vida útilLongitud de 1.5 metros (4.9 pies) para cobertura extendidaConector universal para integración directa sin adaptadoresDiseño flexible que permite enrutamiento versátil</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.5 m / 4.9 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicación Térmica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Altas temperaturas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>SHL701304, SHL711304</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Propiedad Mecánica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Flexible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste condiciones de alta temperatura en operación continua
Característica 2	Construcción en acero inoxidable anticorrosión y duradero
Característica 3	Alcance extendido de 1.5 metros para instalaciones versátiles
Característica 4	Conector universal que simplifica la integración con gabinetes existentes
Característica 5	Flexibilidad estructural que facilita el enrutamiento en espacios reducidos
Característica 6	Compatibilidad certificada con modelos SHL701304 y SHL711304

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:13