



Tubo Conduit Corrugado HDPE / 3/4" x 50 m / Resistencia Aislamiento >100 MΩ / Norma NMX-J-542-ANCE-2006 / Con Guía / Resistente a Intemperie

SKU: SYS136853    Marca: SURTEK    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$508.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo conduit corrugado fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con diámetro de 3/4 pulgada y longitud de 50 metros, diseñado para instalaciones eléctricas en condiciones ambientales adversas. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006, garantizando calidad y seguridad en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Presenta resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 mega ohms, asegurando protección efectiva contra cortocircuitos y fallas eléctricas. La estructura corrugada con máxima flexibilidad evita el colapso del tubo durante la instalación en trayectorias complejas o con curvas pronunciadas. Incluye guía interna para facilitar el paso de conductores eléctricos y anillos indicadores de distancia cada metro que permiten mediciones precisas sin necesidad de herramientas adicionales. Material resistente al agua y a la intemperie, optimizado para aplicaciones en exteriores con exposición prolongada a condiciones climáticas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 3/4 pulgada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 50 metros</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia eléctrica de aislamiento: >100 MΩ</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma: NMX-J-542-ANCE-2006</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Guía interna integrada para paso de cables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Anillos de medición cada metro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a intemperie y agua</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia aislamiento: >100 MΩ</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta flexibilidad sin colapso</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a intemperie y agua</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: HDPE (polietileno alta densidad)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/4"</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 50 m (164 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillos de medición cada metro</li><li style='padding: 6px 0;'>Guía interna integrada</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>>NMX-J-542-ANCE-2006</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia de aislamiento >100 M? para protección eléctrica superior            |
| Característica 2 | Cumplimiento normativo NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones seguras            |
| Característica 3 | Flexibilidad máxima sin colapso durante instalación en trayectorias complejas    |
| Característica 4 | Anillos de medición cada metro para cortes precisos sin herramientas adicionales |
| Característica 5 | Guía interna integrada para facilitar el paso de cables                          |
| Característica 6 | HDPE resistente a intemperie para aplicaciones en exteriores prolongadas         |