



Tubo Corrugado Flexible / 1" x 50 m (164 ft) / HDPE Reforzado / Resistencia Aislamiento 100-2000 MΩ / Guía Integrada / Intemperie

SKU: SYS136854 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$1,143.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo corrugado flexible fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado, diseñado para protección de cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su construcción corrugada proporciona máxima flexibilidad sin riesgo de colapso durante el tendido en trayectorias curvas o con obstáculos. El material HDPE ofrece resistencia superior a la intemperie, humedad y degradación por exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Incluye guía integrada para facilitar el paso de conductores en tramos largos, y anillos indicadores de distancia espaciados cada metro que permiten medición precisa sin herramientas adicionales. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas, garantizando resistencia de aislamiento entre 100 y 2000 MΩ para protección confiable del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: 1 pulgada (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 50 metros (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia de aislamiento: 100 a 2000 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma: NMX-J-542-ANCE-2006 certificada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Naranja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Guía integrada para paso de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Anillos indicadores de distancia cada 1 metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a intemperie y agua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia de aislamiento100 - 2000 MΩ</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Norma de cumplimientoNMX-J-542-ANCE-2006</div><div>AplicaciónInstalaciones eléctricas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>MaterialPolietileno alta densidad HDPE reforzado</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Diámetro nominal1" (25.4 mm)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud50 m (164 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>ColorNaranja</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Marcado de distanciaAnillos cada 1 metro</div><div>Característica estructuralCorrugado flexible, anti-colapso</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia Ambiental</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia al aguaSí, resistente</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a intemperieSí, para exposición prolongada</div><div>Facilidad de instalaciónAlta flexibilidad, guía integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico 100-2000 M? para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 certificada para instalaciones eléctricas
Característica 3	HDPE reforzado resistente a agua y condiciones climáticas extremas
Característica 4	Flexibilidad máxima sin colapso durante curvas y trayectorias complejas
Característica 5	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 6	Guía integrada para facilitar el paso de cables en instalaciones largas