



Tubo Corrugado Flexible / 1" x 50 m (164 ft) / HDPE / Resistencia Aislamiento >100 MΩ / Sin Guía / Intemperie

SKU: SYS-136855 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$1,002.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo corrugado flexible fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado, diseñado para canalizar y proteger cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Su estructura corrugada proporciona máxima flexibilidad sin riesgo de colapso, permitiendo curvas y giros complejos en rutado de conductores. La resistencia de aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ garantiza la integridad del sistema frente a fugas de corriente. Incluye anillos indicadores de distancia cada metro para facilitar la medición y corte preciso en campo. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px 0;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Polietileno de alta densidad HDPE reforzado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1 pulgada (25.4 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia de aislamiento: >100 MΩ (rango operativo 100 a 2000 MΩ)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía interna: No incluye<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Marcado de distancia: Anillos indicadores cada metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia ambiental: Agua e intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia de aislamiento:
>100 MΩ</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rango operativo:
100 a 2000 MΩ</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Norma de cumplimiento:
NMX-J-542-ANCE-2006</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Propiedades Mecánicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Flexibilidad:
Máxima, evita colapso en curvas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia al agua:
Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia intemperie:
Sí</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Facilidad instalación:
Alta, diseño reforzado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bobina de tubo corrugado flexible HDPE 1" x 50 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico >100 M? para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	HDPE de alta densidad que evita colapso en curvas y giros
Característica 4	Anillos indicadores cada metro para medición precisa en campo
Característica 5	Resistencia al agua e intemperie para uso exterior prolongado
Característica 6	Diseño reforzado que facilita el traccionado de cables