



Manguera Corrugada Flexible / 1/2" x 100 m / HDPE / Resistencia Eléctrica 100 MΩ / Guía Integrada / Resistente a Intemperie y UV

SKU: SYS-136852 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$646.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera corrugada flexible fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) para canalización y protección de instalaciones eléctricas en entornos interiores y exteriores. Diseñada con guía interna integrada que facilita el traccionado de conductores a través de trayectorias con curvas y cambios de dirección. Su construcción corrugada proporciona máxima flexibilidad sin comprometer la integridad estructural del tubo, evitando colapsos durante la instalación o por presión del terreno. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006 y ofrece resistencia de aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ, garantizando protección efectiva contra contactos accidentales y fugas de corriente. Resistente a la intemperie, agua, tierra y radiación UV, lo que la hace apta para instalaciones subterráneas, empotradas o expuestas a condiciones ambientales adversas. Los anillos indicadores espaciados cada metro permiten cortes precisos sin necesidad de cinta métrica adicional, optimizando tiempos de instalación y reduciendo desperdicio de material.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud por rollo: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia eléctrica de aislamiento: > 100 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma de fabricación: NMX-J-542-ANCE-2006<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Guía interna integrada para facilitar instalación de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Anillos indicadores de distancia cada 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a intemperie, agua, tierra y radiación UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flexibilidad máxima sin colapso estructural</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia eléctrica: 100 a 2000 MΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia de aislamiento: > 100 MΩ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno alta densidad (HDPE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexibilidad: Máxima sin colapso<li style='padding: 6px 0;'>Norma: NMX-J-542-ANCE-2006</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Naranja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Anillos indicadores: Cada 1 m (3.3 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Guía interna: Integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intemperie: Resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agua: Resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tierra: Resistente<li style='padding: 6px 0;'>Radiación UV: Resistente</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 rollo de manguera corrugada flexible de 1/2' x 100 m con guía integrada</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ para protección de cableado
Característica 2	Fabricación bajo norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	Anillos indicadores cada metro para medición precisa sin herramientas
Característica 4	Guía interna integrada que facilita el paso de cables en trayectorias complejas
Característica 5	Resistencia al agua, tierra y radiación UV para instalaciones exteriores
Característica 6	Flexibilidad estructural que previene colapso en curvas y dobleces