



Manguera Corrugada Flexible / 1/2" x 100 m (328 ft) / HDPE / IP67 / Sin Guía / Resistente UV

SKU: SYS-136850 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$610.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera corrugada flexible fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) para protección de conductores eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Diseñada con resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ que garantiza la integridad de los circuitos internos. Su construcción corrugada permite radio de curvatura reducido sin colapso estructural, facilitando el tendido en trayectorias complejas. Incluye anillos indicadores cada metro para cuantificación precisa del cableado desplegado. Grado de protección IP67 contra ingreso de agua y polvo, con aditivos UV para exposición prolongada a intemperie.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia eléctrica de aislamiento: > 100 MΩNorma: NMX-J-542-ANCE-2006Material: Polietileno alta densidad (HDPE)Protección: IP67 resistente al aguaResistencia UV para intemperieAnillo indicador cada metro de longitudSin guía internaFlexibilidad extrema sin colapso estructural</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia eléctrica: > 100 MΩ</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP67</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia UV: Sí, para intemperie</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: NMX-J-542-ANCE-2006</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1/2" </p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 100 m (328 ft) </p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: HDPE (polietileno alta densidad) </p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Guía interna: No incluye </p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones empaque (An x L x Al): 40.80 x 46.60 x 23.60 cm </p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete: • Manguera corrugada flexible HDPE 1/2" x 100 m </p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ para protección de circuitos
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	IP67 resistente al agua para exteriores y ambientes húmedos
Característica 4	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 5	Flexibilidad extrema sin colapso estructural en curvas cerradas
Característica 6	HDPE con protección UV para intemperie prolongada