



Manguera Poliducto Corrugado Flexible / HDPE Alta Densidad / 3/4" x 50 m (164 ft) / Sin Guía / Resistente a Intemperie

SKU: SYS-136851 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$485.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manguera poliducto corrugado flexible fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), diseñada para instalaciones eléctricas subterráneas y aéreas que requieren protección mecánica y aislamiento del cableado. Su estructura corrugada exterior proporciona rigidez estructural mientras mantiene flexibilidad para adaptarse a trazados complejos sin colapsar. La ausencia de guía interna permite el paso directo de conductores y facilita la instalación en campo. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006 y ofrece resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 MΩ, garantizando seguridad en aplicaciones de media y baja tensión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad HDPE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 3/4"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 50 m (164 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia eléctrica de aislamiento: Superior a 100 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma de fabricación: NMX-J-542-ANCE-2006<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de resistencia eléctrica: 100 a 2000 MΩ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador de distancia: Anillo cada metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación: Sin guía interna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia: Al agua y condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Flexibilidad: Máxima flexibilidad evitando colapso del tubo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia eléctrica: 100 a 2000 MΩ<li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad: Máxima flexibilidad HDPE que evita colapso en curvas y dobles<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al agua: Sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a intemperie: Sí<li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad: MáximaNorma: NMX-J-542-ANCE-2006</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Polietileno alta densidad HDPE<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro: 3/4"<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones empaque: 17.30 x 17.50 x 7.60<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador de distancia: Anillo cada metroColor: Naranja</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manguera poliducto corrugado flexible 3/4" x 50 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 M? para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 4	Máxima flexibilidad HDPE que evita colapso en curvas y doblesces
Característica 5	Resistencia al agua y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Fácil instalación sin guía interna para cableado directo