



Cople de Unión IP67 / Tubería Rígida 16 mm (5/8") / Libre de Halógenos / Autoextinguible / Sin Pegamento / Hermético

SKU: DX-43-016 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$46.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión diseñado para conectar tubería rígida de PVC de 16 mm (5/8') en instalaciones que requieren hermeticidad y protección ambiental. El diseño incorpora un empaque integrado que garantiza el sellado sin necesidad de adhesivos, reduciendo tiempos de instalación y eliminando puntos de fallo asociados a productos químicos. Fabricado con material libre de halógenos y propiedades autoextinguibles, minimiza la emisión de gases tóxicos y la propagación de llamas en caso de incendio. La clasificación IP67 asegura la protección total contra polvo y la inmersión temporal en agua, haciéndolo apto para infraestructuras eléctricas, redes de telecomunicaciones y sistemas de seguridad y control en interiores y exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cople para unión de tubería PVC rígida de 16 mm (5/8')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Empaque integrado para sellado hermético<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material autoextinguible y libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin necesidad de pegamento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>Sellado hermético con empaque integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 16 mm (5/8')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con tubería rígida PVC<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Unión por cople</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empaque integrado para sellado hermético sin adhesivos
Característica 2	Material autoextinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Protección IP67 contra polvo y agua en ambientes exigentes
Característica 4	Compatible con electricidad, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Instalación rápida sin necesidad de pegamento ni herramientas adicionales
Característica 6	Diseño específico para tubería rígida de 16 mm (5/8")