



Cople de Unión IP67 / Tubería Rígida 20 mm (3/4') / Libre de Halógenos / Auto-Extinguible / Sin Pegamento / Hermético

SKU: DX-43-020 Marca: CHAROFIL Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$66.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión mecánica diseñado para interconectar tramos de tubería rígida PVC de 20 mm (3/4') en instalaciones que requieren hermeticidad IP67. El diseño incorpora empaque de sellado integrado que elimina la necesidad de adhesivos o selladores adicionales, reduciendo tiempos de instalación y puntos de fallo potenciales. Fabricado en material termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos, cumple con requisitos de seguridad en infraestructuras críticas donde la propagación de llama y la emisión de gases tóxicos deben minimizarse. Aplicable en sistemas de energía solar fotovoltaica, redes de telecomunicaciones con transmisión de vídeo, voz y datos, así como en instalaciones de seguridad electrónica, control de acceso y automatización industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cople para unión de tubería PVC rígida de 20 mm (3/4')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Empaque integrado para instalación hermética IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño sin necesidad de pegamento ni adhesivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Libre de halógenos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 20 mm (3/4')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Termoplástico auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Empaque de sellado integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía solar fotovoltaica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de automatización industrial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión sin herramientas especializadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sin adhesivos ni selladores adicionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de tiempos de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Menor riesgo de fallos por deterioro de pegamento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reutilizable en mantenimiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empaque integrado garantiza sello hermético sin adhesivos
Característica 2	Material auto-extinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Libre de halógenos reduce toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Conexión rápida sin herramientas ni pegamento especializado
Característica 5	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Diámetro estándar 20 mm (3/4') para tubería PVC rígida