



Cople para Tubería Rígida / 25 mm (1") / IP67 / Libre de Halógenos / Auto-extinguible / Sin Pegamento

SKU: DX-43-025    Marca: CHAROFIL    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$59.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cople de unión para tubería rígida de 25 mm (1') diseñado para instalaciones que requieren sellado hermético sin el uso de pegamentos. Construido en material PVC auto-extinguible y libre de halógenos, garantiza protección IP67 contra polvo e inmersión temporal. Su diseño de inserción directa simplifica la instalación en infraestructuras de energía solar, telecomunicaciones, automatización industrial y sistemas de seguridad. El empaque integrado elimina pasos adicionales de sellado, reduciendo tiempos de ejecución en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Cople para unión de tubería PVC de 25 mm (1') con empaque incluido</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Diámetro externo: 25 mm (1')</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Material auto-extinguible, libre de halógenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Grado de protección IP67</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Instalación hermética sin necesidad de pegamento</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Compatible con energía solar y telecomunicaciones</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Ideal para automatización, alarmas y control eléctrico</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grado de protección: IP67</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Material: Auto-extinguible, libre de halógenos</li><li style='padding: 6px 0;\*>Sellado: Hermético sin adhesivos</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Diámetro externo: 25 mm (1')</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo: Cople para tubería rígida PVC</li><li style='padding: 6px 0;\*>Empaque: Incluido</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Energía solar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Instalaciones eléctricas</li><li style='padding: 6px 0;\*>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</li><li style='padding: 6px 0;\*>Seguridad y control (automatización, alarmas)</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sellado hermético IP67 sin adhesivos ni herramientas especiales                |
| Característica 2 | Material auto-extinguible que limita propagación de incendios                  |
| Característica 3 | Libre de halógenos para menor toxicidad en caso de combustión                  |
| Característica 4 | Compatible con tubería estándar de 25 mm en energía solar y telecomunicaciones |
| Característica 5 | Empaque integrado que agiliza instalación en campo                             |
| Característica 6 | Aplicación en automatización, alarmas y control eléctrico industrial           |