



Cople Hermético IP67 / Tubería Rígida 50 mm (2") / Libre de Halógenos / Auto-Extinguible / Sin Pegamento

SKU: DX-43-050 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$132.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople hermético diseñado para la unión de tubería rígida PVC de 50 mm (2") en instalaciones profesionales de infraestructura crítica. Construido en material libre de halógenos y auto-extinguible que reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. El grado de protección IP67 garantiza la estanqueidad contra la penetración de agua y polvo en condiciones ambientales severas. Su mecanismo de acoplamiento por presión elimina la necesidad de adhesivos, simplificando la instalación y permitiendo el desmontaje para mantenimiento posterior. Aplicable en sistemas de energía solar fotovoltaica, redes de telecomunicaciones con transmisión de vídeo, voz y datos, así como en instalaciones de seguridad electrónica, automatización industrial y control de alarmas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cople para unión de tubería PVC rígida de 50 mm (2")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 50 mm (2")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material auto-extinguible y libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Clasificación IP67 contra ingreso de agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación sin necesidad de pegamento ni adhesivos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sellado hermético por presión</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cople / Manguito de unión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro externo: 50 mm (2")<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con tubería rígida PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Empaque de sellado incluido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía solar fotovoltaica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad y control (automatización, alarmas)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 contra agua y polvo en exteriores
Característica 2	Material auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Instalación hermética sin adhesivos ni herramientas especializadas
Característica 4	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización
Característica 5	Empaque integrado para sellado inmediato
Característica 6	Aplicación en sistemas de seguridad, alarmas y control eléctrico