



Manija de Puerta para Cerco Eléctrico / PP + Metal Reforzado / Colgador 20 cm (7.9 in) / Terminal 8 cm (3.1 in) / Peso 190 g

SKU: SF-MANIIJA Marca: SFIRE Categoría: Aisladores

\$50.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manija de puerta diseñada como punto de acceso para cercos eléctricos, responsable de cerrar el circuito de manera confiable. Su construcción híbrida combina polipropileno (PP) con refuerzo metálico interno, logrando una relación óptima entre ligereza y resistencia estructural. El material plástico absorbe vibraciones y soporta condiciones de intemperie, mientras que el metal aporta la rigidez necesaria en zonas de alto esfuerzo mecánico. Incorpora un gancho de resorte interno que garantiza el retorno automático y el cierre correcto del circuito eléctrico tras cada uso. Con un peso de solo 190 gramos, minimiza la carga sobre la estructura de la puerta sin comprometer la capacidad de soportar tracción, compresión e impactos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Polipropileno (PP) con refuerzo metálico interno<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 190 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del colgador: 20 x 5.3 cm (7.9 x 2.1 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones del terminal: 8 x 5 cm (3.1 x 2.0 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mecanismo interno: Gancho de resorte para cierre automático<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia mecánica: Tracción, compresión e impactos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Cercos eléctricos como punto de acceso y cierre de circuito</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cierre de circuito eléctrico por contacto mecánico<li style='margin-bottom: 6px;'>Retorno automático mediante gancho de resorte interno<li style='margin-bottom: 6px;'>Absorción de vibraciones por componente de PP<li style='margin-bottom: 0;'>Rigidez estructural en puntos de alto esfuerzo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PP + Metal<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 190 g<li style='margin-bottom: 6px;'>Colgador: 20 x 5.3 cm (7.9 x 2.1 in)<li style='margin-bottom: 0;'>Terminal: 8 x 5 cm (3.1 x 2.0 in)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 0;'>Manija de puerta para cerco eléctrico SFMANIIJA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gancho de resorte interno para cierre automático del circuito
Característica 2	Construcción híbrida que absorbe vibraciones y resiste intemperie
Característica 3	Rigidez metálica en puntos críticos sin sacrificar ligereza
Característica 4	Resistente a tracción, compresión e impactos sin deformación
Característica 5	Diseño compacto de 190 g para reducir carga en estructuras
Característica 6	Instalación simplificada con terminal de 8 cm (3.1 in)