



Manómetro de 4 Vías / Compatible con R410A, R32, R134A, R22 / 4 Mangueras 1.5 m / Cuerpo Cobre y ABS / Estuche Incluido

SKU: PSTH08002 Marca: PRECISIÓN Categoría: Accesorios / Herramientas

\$1,626.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Manómetro de 4 vías diseñado para diagnóstico profesional de sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Permite realizar operaciones de carga de refrigerante, pruebas de presión, recuperación y evacuación en equipos que operan con refrigerantes R410A, R32, R134A y R22. El cuerpo construido en cobre y ABS ofrece resistencia a la corrosión química y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La configuración de cuatro vías independientes facilita la conexión simultánea de múltiples circuitos, optimizando los tiempos de servicio en mantenimiento HVAC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad con refrigerantes R410A, R134A, R22, R32<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Cuerpo en cobre, plástico y ABS resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 18.50 x 16.00 x 6.00 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 2 válvulas de seguridad y 2 conectores ajustables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• 4 mangueras de 1.5 m con conectores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Estuche de transporte incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Refrigerantes compatibles: R410A, R32, R134A, R22<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicaciones: Carga, diagnóstico, recuperación, evacuación<li style='padding: 6px 0;*>Configuración: 4 vías independientes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Cobre, plástico, ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 18.50 x 16.00 x 6.00 cm<li style='padding: 6px 0;*>Longitud mangueras: 1.5 m cada una</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 mangueras con conectores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 válvulas de seguridad<li style='padding: 6px 0;*>2 conectores ajustables</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico y carga de refrigerante en sistemas HVAC profesionales
Característica 2	Recuperación y evacuación con 4 vías independientes
Característica 3	Conectores ajustables y válvulas de seguridad integradas
Característica 4	Materiales de cobre y ABS para alta resistencia química
Característica 5	Estuche de transporte para movilidad entre sitios de trabajo
Característica 6	Dimensiones compactas 18.5 x 16 x 6 cm para acceso en espacios reducidos