



Manómetro de Contacto / 2901 PSI (200 bar) / Contacto N.O. Baja Presión / IP65 / -20°C a +55°C / 50 mm

SKU: 927612 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$4,881.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Manómetro de contacto diseñado para instalación directa en la válvula del tanque de agente de sistemas de extinción Oxeo PR. El contacto normalmente abierto (N.O.) se activa automáticamente cuando se detecta una disminución de presión durante la descarga del sistema o por pérdida de presión debido a fugas, permitiendo la supervisión continua del estado del tanque. Fabricado con materiales resistentes para operación confiable en condiciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de presión: 2901 PSI (200 bar)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de contacto: Normalmente abierto (N.O.) para activación por baja presión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medio de presión: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble escala PSI/bar en dial de aluminio blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales: Acero inoxidable y policarbonato<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamaño nominal: 50 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clase de precisión: 1.6<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -4°F a 131°F (-20°C a +55°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Código IP: IP65 con cable montado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de conmutación: 4.5 - 24 VDC/VAC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de presión: 2901 PSI (200 bar)<li style='margin-bottom: 6px;'>Clase de precisión: 1.6<li style='margin-bottom: 6px;'>Medio de presión: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de contacto: Normalmente abierto (N.O.)<li style='margin-bottom: 6px;'>Tensión de conmutación: 4.5 - 24 VDC/VAC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tamaño nominal: 50 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Materiales: Acero inoxidable y policarbonato<li style='margin-bottom: 6px;'>Dial: Aluminio blanco con doble escala PSI/bar<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango de temperatura: -4°F a 131°F (-20°C a +55°C)<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP65 con cable montado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cable montado para conexión eléctrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto N.O. activa alarma por baja presión en descargas o fugas
Característica 2	Compatible con argón IG-01 y nitrógeno IG-100 para sistemas Oxeo
Característica 3	Doble escala PSI/bar en dial de aluminio para lectura directa
Característica 4	Construcción en acero inoxidable y policarbonato para entornos exigentes
Característica 5	Protección IP65 con cable montado para instalación en válvula de tanque
Característica 6	Precisión clase 1.6 en rango de temperatura -20°C a +55°C