



Antena Parabólica Direccional / 5 GHz / 30 dBi / Rango 4.7 - 5.875 GHz / Conector RP-SMA Hembra / Resistencia Viento 201 km/h (125 mph)

SKU: MTAD-5G-30D3-PA Marca: MIKROTIK Categoría: Direccionales

\$2,509.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena parabólica direccional profesional de 5 GHz con ganancia de 30 dBi, diseñada para enlaces inalámbricos de larga distancia en entornos de telecomunicaciones. Construida con apertura de $\pm 2.5^\circ$ que permite una concentración precisa del haz de señal. Incluye montaje de alineación de precisión y cable FlexGuide para facilitar la instalación en postes con dispositivos conectorizados. Equipada con conectores RP-SMA hembra duales con soporte para polarización vertical y horizontal. Resistencia estructural probada para vientos de hasta 201 km/h (125 mph), con certificación ETSI EN 300 019-2-4 para operación en condiciones climáticas severas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Antena parabólica direccional 5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ganancia: 30 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia: 4.7 - 5.875 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apertura del haz: ± 2.5 grados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislamiento puerto a puerto: 40 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Polarización: Vertical y horizontal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 201 km/h (125 mph)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 5.7 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, RoHS, ETSI EN 300 019-2-4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 4.7 - 5.875 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Apertura del haz: $\pm 2.5^\circ$ <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aislamiento puerto a puerto: 40 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: 2x RP-SMA hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 201 km/h (125 mph)<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 5.7 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de alineación de precisión<li style='padding: 6px 0;'>Cable FlexGuide</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura estrecha de $\pm 2.5^\circ$ para enlaces de larga distancia
Característica 2	Aislamiento de 40 dB que minimiza interferencias entre puertos
Característica 3	Montaje de alineación de precisión incluido para instalación optimizada
Característica 4	Cable FlexGuide integrado para conexión directa a dispositivos en poste
Característica 5	Polarización dual vertical y horizontal para flexibilidad de configuración
Característica 6	Certificación ETSI EN 300 019-2-4 para operación en condiciones extremas