



Máquina de Limpieza de Serpentes / Doble Presión 5-10 bar / Flujo 4 L/min / Encendido-Apagado Automático / Autoaspiración / Portátil

3.5 kg / Voltaje Dual 230V / 100-120V

SKU: CLP4L Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,476.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La máquina de limpieza de serpentes CLP4L es una solución profesional portátil diseñada para la limpieza eficiente de unidades interiores y exteriores de sistemas HVAC. Con su diseño compacto que incluye tanque de almacenamiento integrado, esta máquina ofrece doble presión ajustable y tecnología de encendido/apagado automático para un funcionamiento seguro y eficiente. El sistema de autoaspiración permite operación directa desde balde sin requerir bomba externa, reduciendo el equipo necesario en sitio. Su capacidad de voltaje dual la hace compatible con infraestructuras eléctricas de 230V o 100-120V, facilitando su despliegue en diversas regiones sin modificaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encendido/apagado automático con controlador de presión integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble presión ajustable: 5 bar / 10 bar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo constante: 4 L/min<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Encendido/apagado automático con controlador de presión integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de autoaspiración directa desde balde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tanque de almacenamiento integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión ajustable: 5 / 10 bar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flujo: 4 L/min<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Encendido/apagado automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autoaspiración desde balde</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 3.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 230V o 100-120V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño portátil con tanque integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Controlador de presión integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máquina de limpieza CLP4L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tanque de almacenamiento integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de conexión para autoaspiración</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador de presión integrado para operación segura sin supervisión constante
Característica 2	Autoaspiración directa desde balde elimina necesidad de bomba externa
Característica 3	Tanque de almacenamiento integrado reduce equipo adicional en campo
Característica 4	Diseño compacto de 3.5 kg facilita transporte entre unidades HVAC
Característica 5	Voltaje dual 230V/100-120V permite despliegue internacional sin adaptadores
Característica 6	Doble presión ajustable adapta potencia a delicadeza de serpentín

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:11