

Sin imagen disponible

Máquina de Relleno de Papel Kraft / Espesor 50-75 gsm / Voltaje Universal 100-240 V / Potencia 150 W / Peso 16 kg / Módulo 616x455x208 mm / Ensamblaje 1064x1064x1900 mm

SKU: LWF1 Categoría: Accesorios EAS

\$61,109.21

Precios con IVA Incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Máquina de Relleno de Papel Kraft</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.5rem;'>Esta máquina de relleno de papel kraft está diseñada para operaciones de embalaje profesional que requieren protección ecológica y eficiente de productos durante el transporte. Su compatibilidad con papel de 50-75 gsm permite adaptarse a distintas necesidades de amortiguación sin depender de materiales sintéticos. El voltaje universal de 100-240 V elimina preocupaciones de compatibilidad eléctrica en instalaciones multinacionales o con infraestructuras heterogéneas. Con una potencia de 150 W, el equipo mantiene un equilibrio entre rendimiento operativo y consumo energético contenido. El diseño modular de 616 x 455 x 208 mm facilita la integración en líneas de embalaje existentes, mientras que la configuración de ensamblaje vertical de hasta 1064 x 1064 x 1900 mm maximiza la producción de material de relleno en espacios de piso optimizados.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; margin: 1.5rem 0 1rem;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem;'>Voltaje universal 100-240 V para despliegue global sin adaptadoresPotencia de 150 W con alta eficiencia energéticaPeso reducido de 16 kg para maniobrabilidad operativaMódulo compacto de 616 x 455 x 208 mm para espacios limitadosEnsamblaje vertical de 1064 x 1064 x 1900 mm que optimiza área de pisoCompatibilidad con papel kraft de 50-75 gsm para flexibilidad de aplicación<h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; margin: 1.5rem 0 1rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>ESPESOR DE PAPEL</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>50 - 75 gsm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>POTENCIA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>150 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>PESO</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>16 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>TAMAÑO MÓDULO</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>616 x 455 x 208 mm</div></div><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0.2rem;'>24.3 x 17.9 x 8.2 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;'>TAMAÑO ENSAMBLAJE</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1064 x 1064 x 1900 mm (máx.)</div><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 0.2rem;'>41.9 x 41.9 x 74.8 in</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con voltaje universal 100-240 V sin transformadores
Característica 2	Consumo eficiente de 150 W para reducir costos energéticos
Característica 3	Peso ligero de 16 kg que facilita el traslado entre estaciones
Característica 4	Diseño modular compacto para espacios reducidos
Característica 5	Configuración vertical de ensamblaje que optimiza área de trabajo
Característica 6	Compatible con papel kraft de 50-75 gsm para versatilidad operativa