



SKU: RE-C7 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

máquina recuperadora de refrigerante REC7 es un equipo profesional diseñado para la recuperación eficiente de refrigerantes en sistemas de climatización y refrigeración. Incorpora un compresor sin aceite de tipo pistón refrigerado por aire y un motor DC sin escobillas de 1 HP a 2800 RPM, lo que garantiza un rendimiento confiable con reducido mantenimiento. Su operación mediante un solo botón simplifica los procedimientos de recuperación tanto de vapor como de líquido, e incluye un apagado automático de seguridad. El equipo es compatible con refrigerantes convencionales y de baja inflamabilidad moderada (A2L), ofreciendo versatilidad para diversas aplicaciones industriales y comerciales. Su construcción portátil de 9.5 kg con correa de transporte facilita su desplazamiento en campo.

Características Generales:

- Compresor:** Sin aceite, tipo pistón, refrigerado por aire.
- Motor:** DC sin escobillas, 1 HP, 2800 RPM.
- Presión máxima:** 38.5 bar (558 psi).
- Tasa recuperación vapor:** 0.22 - 0.25 kg/min.
- Tasa recuperación líquido:** 1.8 - 2.2 kg/min.
- Operación:** Un botón con apagado automático de seguridad.
- Compatibilidad:** R12, R134a, R22, R410A, R407C, R507, R32 y A2L.
- Transporte:** Diseño portátil con correa de transporte.
- Desempeño:**
 - Recuperación vapor:** 0.22-0.25 kg/min.
 - Recuperación líquido:** 1.8-2.2 kg/min.
 - Velocidad:** 2800 RPM.
 - Compresor:** Pistón sin aceite.
- Físicas / Eléctricas:**
 - Peso:** 9.5 kg.
 - Diseño portátil con correa:**
 - Seguridad:** Apagado automático.
 - Compatibilidad:**

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresor sin aceite refrigerado por aire para mínimo mantenimiento
Característica 2	Motor DC sin escobillas 1 HP a 2800 RPM para operación eficiente
Característica 3	Operación un botón con apagado automático de seguridad integrado
Característica 4	Recuperación dual: vapor 0.22-0.25 kg/min y líquido 1.8-2.2 kg/min
Característica 5	Compatible con refrigerantes R12, R134a, R22, R410A, R407C, R507, R32 y A2L
Característica 6	Diseño portátil de 9.5 kg con correa de transporte para movilidad en campo