



Marco de Módulo Dúplex / 4 Espacios Mini-Com / GFCI Estándar / Color Blanco / RoHS

SKU: CFG4WH Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$94.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este marco de módulo dúplex está diseñado específicamente para integrarse con placas frontales estándar GFCI, ofreciendo una solución de conectividad modular de alta densidad. Permite alojar hasta cuatro módulos Mini-Com simultáneamente, maximizando la capacidad de terminales en configuraciones dúplex sin comprometer el espacio disponible. Su acabado en color blanco profesional garantiza una estética uniforme en entornos corporativos, centros de datos y instalaciones comerciales. La construcción cumple con la normativa RoHS, asegurando compatibilidad con requerimientos ambientales y de sostenibilidad en proyectos de infraestructura de red moderna.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración dúplex para placas frontales GFCI estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 4 módulos Mini-Com en paralelo<li style='margin-bottom: 8px;'>Acabado blanco para integración estética en rack y gabinetes<li style='margin-bottom: 8px;'>Arquitectura modular escalable para crecimiento de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento RoHS para instalaciones eco-responsables<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con sistemas de cableado estructurado existentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Marco de Módulo Dúplex</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espacios para Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 puertos simultáneos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de Placa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>GFCI estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño dúplex para placas frontales GFCI estándar
Característica 2	Acepta 4 módulos Mini-Com simultáneos
Característica 3	Color blanco profesional para entornos corporativos
Característica 4	Construcción compatible con infraestructura modular
Característica 5	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles
Característica 6	Optimiza densidad de conectividad en espacios reducidos